

colquick

L'enrobé pour trafic lourd



Enrobé à froid
haute performance
réactif à l'eau

La solution idéale pour vos réparations définitives en milieu hostile

- Aussi résistant qu'un enrobé à chaud
- Circulable immédiatement
- Sans solvant
- Utilisable en toute saison



WE OPEN THE WAY

Colquick® est particulièrement recommandé pour les réparations de chaussées supportant des trafics lourds et agressifs: autoroutes, sites industriels...

Pour l'entretien quotidien et les travaux annexes de voirie

Colquick® est conçu pour effectuer tous les travaux d'entretien courant :

- Bouchage de nids de poule, reprofilage localisé
- Raccord de scellement de poteaux
- Reprise de tranchées
- Reprise de scellement de tampon...

Performances*

Colquick® est un enrobé à froid réactif à l'eau de granulométrie 0/4 de roche massive (BII) avec une courbe granulométrique identique à un enrobé chaud.

| Comparatif de performances | | BBSG** | Colquick® |
|--|-----------|--------|-----------|
| Sensibilité à l'eau-NF EN 12697-12-(B) | % vides | 8,2 | 9,6 |
| | Cw/Cdx100 | ≥ 70 | 95,4 |
| Orniérage NF EN 12697-22 – 30 000 Cycles | | ≤ 7,5 | 4,0 |

* A titre d'exemple ** BBSG : enrobé à chaud - NF P 98-130

Une mise en œuvre facile et rapide

- Balayer la surface à traiter
- Arroser Colquick®
- Appliquer Colquick® en couches de 5 à 6 cm d'épaisseur maximum
- Compacter Colquick® avec une dame à main, un petit compacteur ou une plaque vibrante



Des réparations durables, des chaussées pérennisées

Colquick®, dont les performances sont équivalentes à celles des enrobés à chaud classiques, prolonge la durée de vie des chaussées et contribue ainsi à un meilleur respect de l'environnement.

