

Compomac® en seau

Enrobé à froid stockable et prêt à l'emploi

La solution sur mesure pour les petits travaux de voiries

Prêt à l'emploi, facile à appliquer, dense et résistant, l'enrobé Compomac® en seau est la solution idéale pour les petits travaux d'entretien quotidien des voiries : rebouchage des nids de poule et de tranchées, reprofilage localisé, finitions sur trottoirs, pistes et allées...

Consommation moyenne :
1 seau / m² / cm d'épaisseur



Seau de 25 kg



WE OPEN THE WAY

Compomac® en seau

L'enrobé qui simplifie l'entretien courant des voiries



Compactage avec une dame à main ou avec une plaque vibrante.

Pour tous les petits travaux d'entretien

Compomac® est destiné à tous les petits travaux d'entretien courant ou localisé, quels que soient le type de chaussées et le trafic supporté : routes, voies piétonnes et cyclables, allées, trottoirs...

- Rebouchage des nids de poule et des tranchées
- Remise à niveau de bouches à clés et des regards
- Reprofilage localisé (débombement et déflachage)
- Application possible sur l'asphalte et le béton
- Existe en noir et rouge et en deux granulométries (0/4 et 0/6)

Des réparations vraiment durables

Procédé exclusif de fabrication par double enrobage (enrobage séparé du sable et des gravillons) :

- Plus dense et plus cohésif que les enrobés à froid classiques
- Meilleure résistance mécanique et moindre sensibilité à l'eau
- Produit de référence

Une totale simplicité d'utilisation

- Stockable et utilisable pendant 18 mois
- Prêt à l'emploi et facile à transporter
- Mise en œuvre simple et rapide avec dame à main ou plaque vibrante
- Excellente maniabilité
- Immédiatement circulaire après compactage
- Egalement disponible en vrac et en big bag

Économique et respectueux de l'environnement

Fabriqué et appliqué à froid, Compomac® est économe en énergie et ne produit ni poussières ni fumées. Stockable et utilisable pendant 18 mois, il évite tout gaspillage.

UNE APPLICATION RAPIDE ET FACILE

1. Nettoyer le support pour éliminer les débris, les graisses et l'eau.
2. Verser Compomac® dans la cavité sur une épaisseur de 2 à 6 cm.
3. Etaler Compomac® de manière régulière et homogène dans la cavité en tenant compte de la diminution naturelle due au compactage.
4. Compacter soigneusement avec une dame à main pour les petites surfaces de type nids de poule et avec une plaque vibrante pour les zones plus importantes.
5. Réouverture immédiate à la circulation.

"Je le stocke et je l'utilise en fonction de mes besoins !"



Colas SA - I, rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris - France
Tél. : +33 (0)1 47 61 75 00 - E-mail : colas@colas.fr - www.colas.com

